

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Soporte transportador translúcido para su fácil posicionamiento. Fino, sin rigidez, se adapta al textil.

Tacto suave deslizando. Muy elástico. Gran capacidad de adhesión al textil. Proceso de fabricación

100% respetuoso con el medio ambiente. Elevada resistencia a los lavados.

No contiene sustancias perjudiciales para la salud.

Opción **SUBLIBLOCK**: Bloquea la migración producida por textiles sublimados con colorantes que transfieren el color cuando se aplica calor.

COMPOSICIÓN

Poliéster

Tinta Aguatrans 100% base agua

Adhesivo

COMPOSICIÓN SUBLIBLOCK

Poliéster

Tinta Aguatrans 100% base agua

Tinta Aguatrans SUBLIBLOCK 100% base agua

Adhesivo

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Adecuado para estampar sobre textiles compuestos por fibras sintéticas, algodón o mezcla de ambas.

COLORES

Disponible en carta de colores planos y gama Pantone (Incluidos colores flúor y metálicos).

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Lugar limpio y seco. Temperatura: 15-25°C. No exponer directamente a altas temperaturas o humedad elevada. Evitar exposición directa a la luz solar. Vida útil: 2 años.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- 1) Precalear el textil durante 2-3 segundos a 130°C antes de la aplicación del transfer para eliminar la humedad y los residuos químicos del textil.
- 2) Aplicar el transfer durante 15 segundos a 130°C con una presión de 3,5 bares.
- 3) Despegue del transportador en caliente (de forma inmediata) o en frío (esperar el tiempo que se desee).
- 4) No lavar el producto hasta pasadas 24h de la aplicación.
- 5) Realizar pruebas de adhesión antes de iniciar una estampación en serie.

CONDICIONES DE LAVADO

Temperatura hasta 40°C. Utilizar detergentes, suavizantes y blanqueadores para ropa deportiva.

No utilizar secadora. Soporta mínimo 100 ciclos de lavado si se cumplen las condiciones establecidas.

Admite planchado posterior con prensa térmica o plancha doméstica.

